клавишные переключатели

Модель		A8L		A8M		A8W			
Характерные особенности		Миниатюрный клавишный переключатель для коммутации больших токов		Миниатюрный клавишный переключатель с креплением защелкой для коммутации больших токов		Миниатюрный клавишный переключатель для коммутации больших токов и с герметичной верней панелью			
Размеры (мм) (ДхШхВ)		21 x 15 x 13		21 x 15 x 15.8		24 x 17 x 17.5			
Тип контактов		SPST	DPST	SPST	DPST	SPST		DPST	
Номинальный ток	Неиндуктивная нагрузка	10 A при 125 VAC/250 VAC		16 A при 125 VAC/250 VAC		16 A при 125 VAC/250 VAC			
	Индуктивная нагрузка	8 A при 125 VAC/250 VAC		16 A при 125 VAC/250 VAC		16 A при 125 VAC/250 VAC			
Усилие при срабатывании		2.16N±1.18N (220gf ± 120gf)	3.92N±2.45N (400gf ± 250gf)	8N (816gf) макс	14N (1428gf) макс	12N (1224gf) макс		23N макс	
Цвет корпуса		Черный		Черный		Черный	Белый	Черный	Белый
Цвет клавиши		Черный		Черный		Черный	Белый	Черный	Белый
Маркировка	Выводы под пайку	A8L-11-11N1 A8L-11-11N2 A8L-11-11N3 A8L-11-11N6	A8L-21-11N1 A8L-21-11N2 A8L-21-11N3 A8L-21-11N6	A8MS-1162 A8MS-1163 (Контакт с креплением защелкой #250)	A8MD-1162 A8MD-1163 (Контакт с креплением защелкой #250)	A8WS-1162 A8WS-1163 (Контакт с креплением защелкой #250)	A8WS-2262 A8WS-2263 (Контакт с креплением защелкой #250)	A8WD-1162 A8WD-1163 (Контакт с креплением защелкой #250)	A8WD-2262 A8WD-2263 (Контакт с креплением защелкой #250)
	Выводы на печатную плату прямые	A8L-11-12N1 A8L-11-12N2 A8L-11-12N3 A8L-11-12N6	A8L-21-12N1 A8L-21-12N2 A8L-21-12N3 A8L-21-12N6	-	-	-	-	-	-
	Выводы на печатную плату правосторонние	A8L-11-13N1 A8L-11-13N2 A8L-11-13N3 A8L-11-13N6	A8L-21-13N1 A8L-21-13N2 A8L-21-13N3 A8L-21-13N6	-	-	-	-	-	-
	Выводы на печатную плату левосторонние	A8L-11-14N1 A8L-11-14N1 A8L-11-14N3 A8L-11-14N6	A8L-21-14N1 A8L-21-14N1 A8L-21-14N3 A8L-21-14N6	-	-	-	-	-	-
	Ножевые контакты #187	A8L-11-15N1	A8L-21-15N1 A8L-11-15N2 A8L-11-15N3 A8L-11-15N6	- A8L-21-15N2 A8L-21-15N3 A8L-21-15N6	-	-	-	-	-
	Ножевые контакты #250	-							
Срок службы	Механические операции, мин.	50,000		50,000		50,000			
	Электрические операции, мин.	10,000		10,000		10,000			
Расположение выводов									

OMRON

A8A		A8N		C4V	
Клавишный переключатель с подсветкой и без подсветки		Миниатюрный клавишный переключатель с двумя кнопками для коммутации больших токов		Миниатюрный клавишный переключатель с минимальным зазором между контактами 3мм	
32 x 25 x 20		24 x 17 x 23		19 x 13 x 24	
Без подсветки	С подсветкой (неоновый свет)	SPST	DPST	SPST	DPST
16 A при 125 VAC/250 VAC		16 A при 125 VAC/250 VAC		8 A при 250 VAC	
16 A при 125 VAC, 8 A при 250 VAC		16 A при 125 VAC/250 VAC		-	
19.6 N		9N (918gf) макс	22N (2245gf) макс	7N	
Белый, Черный, Серый		Черный		Черный	
Белый, красный, зеленый, синий, желтый, черный	Красный, зеленый, оранжевый	Белый/красный		Черный	
-	-	A8NS-3162 (Контакт с креплением защелкой #250)	A8ND-3162 (Контакт с креплением защелкой #250)	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	C4V-811M-D (без фиксации) C4V-811A-D (с фиксацией)	C4V-821M (без фиксации) C4V-821A (с фиксацией)
A8A-20	A8A-21 A8A-22			-	-
40,000		50,000		10,000	
20,000		10,000		10,000